


*Votre mobil home peut s'adapter
à l'accueil de Personnes à Mobilité réduite*

Quand cela est nécessaire, votre mobil home peut évoluer pour continuer à vous accueillir. Le quotidien des personnes à mobilité réduite peut se simplifier avec les bons aménagements. *La mise en conformité d'un mobil home est possible*

La mise en conformité de vos sanitaires avec la **norme NF P/99-611** nécessite des travaux réalisables dans un mobil home. *Nous vous proposons des solutions techniques adaptées.*

LA NORME



La norme NF P/ 99-611 détermine les standards des sanitaires P.M.R

- **Accessibilité** : Tout est dimensionné pour faciliter le passage d'un fauteuil roulant. La **porte d'entrée** est de 800 mm minimum. Une zone libre de 1500 mm est réservée au centre de la pièce pour la circulation.
- **Standardisation** : La hauteur du W.C et de la chaise de douche sont identiques à celle de l'assise d'un fauteuil pour **faciliter les transferts**. Le lavabo et les poignées de maintien sont également positionnés en fonction.
- **Circulation** : Le sol est réalisé de manière à supprimer tous les obstacles. Le passage de la porte ainsi que le receveur de douche **sont affleurants**.
- **Sécurité** : Les matériaux utilisés sont **anti-dérapant**, les fixations des équipements sont renforcées et des poignées de maintien sont réparties dans la pièce.



***Note** : La réalisation d'un aménagement P.M.R doit respecter la norme pour être validé par l'administration.*

LES TRAVAUX



Des modifications sont nécessaires pour intégrer une salle de bain PMR

- **La base** : une S.D.B à la norme P.M.R regroupe dans même espace le W.C, la douche et le lavabo. Les dimensions de la nouvelle S.D.B sont d'environ **2m x 2m**. 500 mm (à définir d'après le fauteuil).
- **Les volumes** : En fonction de l'aménagement de votre mobile home, nous regroupons les espaces de la S.D.B et du W.C. Nous pouvons également **agrandir** la S.D.B existante en rognant sur la pièce voisine et laisser un **deuxième W.C** opérationnel.
- **La douche** : Elle sera de type "à l'italienne". En standard, nous équipons nos douches d'une assise rabattable et de deux poignées de maintien. Les panneaux décoratifs collés **étanches** couvrent toute la hauteur des cloisons. Le revêtement de sol est spécifique.
- **Le W.C** : De type suspendu. La hauteur de l'abatant sera comprise entre 450 et 500 mm (à définir d'après le fauteuil).
- **Le lavabo** : L'espace sous un lavabo spécifique P.M.R doit rester libre. Il n'y a donc pas de colonne pour le soutenir. Des renforts placés derrière la cloison assureront une **fixation solide**.
- **Étanchéité** : Le lino renforcé et résistant à l'eau couvre toute la surface de la S.D.B sans joint horizontal. Des profilés posés au pied des cloisons forment des angles arrondis et favorisent la **bonne étanchéité** de l'ensemble.
- **La porte** : elle doit offrir un passage libre de 800 mm. Le choix d'une porte coulissante sera **privilégié** car plus facile d'utilisation. En cas d'impossibilité technique, une porte battante reste possible mais devra s'ouvrir vers l'extérieur et être équipée d'une **assistance à la fermeture** (groom).



Notre devise : "Il y a toujours une solution !"